




Combineer twee zones om meer te koken

De inductiekookplaat met brugfunctie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De Bridge-toets koppelt twee kookzones aan elkaar, zodat ook grote of langwerpige pannen passen. De gekoppelde zones delen dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / Bridge / 71cm / Inductie / 4 zones / H²H / Afgeronde rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Combineer 2 kookzones met de brugfunctie

De brugfunctie combineert twee kookzones zodat ook grote en langere pannen passen. Doordat ze dezelfde temperatuur en tijdsinstellingen delen zijn de gecombineerde zones ideaal als je voor etentjes of feestjes kookt.



Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.



Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.




Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.



- Inductiekookplaat
- Afgeschuinde randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirekTouch: tiptoets-schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan rechts

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	710x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x560x490
Kleur	Zwart
Type kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Voltage (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	11.5
Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	12.5
PNC Code	949 598 511
Connectivity	Nee

