



Controleer kokend water. Met één aanraking.

Er zijn interessantere dingen dan te wachten tot het water kookt. De SenseBoil®-inductiekookplaat detecteert opstijgende bellen en verlaagt automatisch naar sudderstand. Zo kan de focus liggen op het verfijnen van die smaken en het onder de knie krijgen van dat menu.

7000 / SenseBoil / Bridge / 60 cm / Inductie / 4 zones / H²H / Facetrand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Met de Boil Sensor heb je kokend water onder controle

De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd.



Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.



Bediening per zone voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je lievelingsgerecht. De bediening per zone is eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Schakel de boosterfunctie in wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.




Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.



- Inductiekookplaat
- Afgeschuinde randen
- SenseBoil® met overkooksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl-bediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan rechts
- Vergrendelingstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	590x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x560x490
Kleur	Zwart
Type kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Ja
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Ja
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Voltage (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	10.92
Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	11.78
PNC Code	949 598 387
Connectivity	Nee

